

PureSun - Fluorescent

PureSun 160W 1.0% R PEAK

0071234



Caractéristiques de la gamme

- A comprehensive range of retrofit tubes with maximum effective irradiance of 0.3 W/m². Short tanning times are maintained. Suits both professional salon and domestic users.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0071234
Nom du produit	PureSun 160W 1.0% R PEAK
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	160.00
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T12
Embout/Culot	G13
Finition de la lampe	Réflecteur avec revêtement
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUERL011
Classe ETIM	EC002962
Couleur de lumière	UV
Puissance (W)	160.00
Consommation électrique totale (W)	160
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	1000
Code EAN	5410288712345

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0071234
Nom du produit	PureSun 160W 1.0% R PEAK
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	160.00
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T12
Embout/Culot	G13
Finition de la lampe	Réflecteur avec revêtement
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur

PureSun - Fluorescent

PureSun 160W 1.0% R PEAK
0071234

Certifications	EUERL011
Classe ETIM	EC002962

Données optiques

UV-A flux	38
Facteur d'érythème solaire	13
Typical radiation strength	25
Temps de Bronzage ST3	14
Code UV	160-R-45/3.8
Température de couleur proximale (K)	UV lamp
Couleur de lumière	UV
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (nominal) (°)	133

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	160.00
Consommation électrique totale (W)	160
Tension secteur (V)	220-240V~
Appareillage requis	Oui
Transformateur requis	No
Dimmable	Non

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	1000
Durée de vie moyenne (h)	1000

Données physiques

Longueur (mm)	1800.0
Diamètre nominal produit (mm)	38
Longueur de culot à culot (mm) - A	1763.8
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1768.5-1770.9
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1778.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	40.5
Poids (kg)	0.408

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288712345
Longueur simple de l'emballage (cm)	177.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.3
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	4.1
DUN14 (extérieur)	15410288712342
unités par emballage extérieur	25
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	181.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	9.00
-------------------------------------	------

PureSun - Fluorescent

PureSun 160W 1.0% R PEAK
0071234

Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Bronzage
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

SCHÉMAS TECHNIQUES

