

## PureSun - Fluorescent

PureSun 160W 3.6% R  
0071284



### Caractéristiques de la gamme

- A comprehensive range of retrofit tubes with maximum effective irradiance of 0.3 W/m<sup>2</sup>. Short tanning times are maintained. Suits both professional salon and domestic users.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0071284
Nom du produit	PureSun 160W 3.6% R
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	160.00
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T12
Embout/Culot	G13
Finition de la lampe	Réflecteur avec revêtement
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUERL011
Classe ETIM	EC002962
Couleur de lumière	UV
Puissance (W)	160.00
Consommation électrique totale (W)	160
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	1000
Code EAN	5410288712840

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0071284
Nom du produit	PureSun 160W 3.6% R
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	160.00
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T12
Embout/Culot	G13
Finition de la lampe	Réflecteur avec revêtement
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur

## PureSun - Fluorescent

PureSun 160W 3.6% R  
0071284

Certifications	EUERL011
Classe ETIM	EC002962

### Données optiques

UV-A flux	38
Facteur d'érythème solaire	34
Typical radiation strength	23
Temps de Bronzage ST3	3
Code UV	160-R-132/11.0
Température de couleur proximale (K)	UV lamps
Couleur de lumière	UV
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (nominal) (°)	133

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	160.00
Consommation électrique totale (W)	160
Tension secteur (V)	220-240V~
Appareillage requis	Oui
Transformateur requis	No
Dimmable	Non

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	1000
Durée de vie moyenne (h)	1000

### Données physiques

Finition réflecteur	227
Longueur (mm)	1800.0
Diamètre nominal produit (mm)	38
Longueur de culot à culot (mm) - A	1763.8
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1768.5-1770.9
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1778.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	40.5
Poids (kg)	0.408

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288712840
Longueur simple de l'emballage (cm)	177.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.3
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	4.1
DUN14 (extérieur)	15410288712847
unités par emballage extérieur	25
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	181.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

## PureSun - Fluorescent

*PureSun 160W 3.6% R*

0071284

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	9.00
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Bronzage
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

### SCHÉMAS TECHNIQUES

