

PureSun - Fluorescent PureSun 160W 3.6% R LONGMOUNT 0071307



Caractéristiques de la gamme

A comprehensive range of retrofit tubes with maximum effective irradiance of 0.3 W/m2. Short tanning times are maintained. Suits both professional salon and domestic users.











PRÉSENTATION DU PRODUIT

| Code produit | 0071307 |
|-------------------------------------|--|
| Nom du produit | PureSun 160W 3.6% R LONGMOUNT |
| Technologie | Fluorescent |
| Puissance (nominale) (W) | 160.00 |
| Forme de la lampe | Tubulaire |
| Туре | T12 |
| Embout/Culot | G13 |
| Finition de la lampe | Réflecteur avec revêtement |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur |
| Certifications | EUERL011 |
| Classe ETIM | EC002962 |
| Couleur de lumière | UV |
| Puissance (W) | 160.00 |
| Consommation électrique totale (W) | 160 |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 1000 |
| Code EAN | 5410288713076 |

TABLEAU DE DONNÉES

| Données générales | |
|----------------------------------|--|
| Code produit | 0071307 |
| Nom du produit | PureSun 160W 3.6% R LONGMOUNT |
| Technologie | Fluorescent |
| Puissance (nominale) (W) | 160.00 |
| Forme de la lampe | Tubulaire |
| Туре | T12 |
| Embout/Culot | G13 |
| Finition de la lampe | Réflecteur avec revêtement |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur |



PureSun - Fluorescent PureSun 160W 3.6% R LONGMOUNT 0071307

| Certifications | EUEDI 011 |
|--|----------------|
| Classe ETIM | EUERL011 |
| Classe ETIM | EC002962 |
| Données optiques | |
| | 40 |
| UV-A flux | 46 |
| Facteur d'érythème solaire | 46 |
| Typical radiation strength | 28 |
| Temps de Bronzage ST3 | 3 |
| Code UV | 160-R-145/11.3 |
| Température de couleur proximale (K) | UV lamps |
| Couleur de lumière | UV |
| Ajustement de la température de couleur | N |
| Angle de faisceau (nominal) (°) | 133 |
| Caractéristiques électriques | |
| Caractéristiques électriques | |
| Puissance (W) | 160.00 |
| Consommation électrique totale (W) | 160 |
| Appareillage requis | Oui |
| Transformateur requis | No |
| Dimmable | Non |
| Don't a de vila | |
| Durée de vie | |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 1000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 1000 |
| 5 / | |
| Données physiques | |
| Finition réflecteur | 227 |
| Longueur (mm) | 1800.0 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 38 |
| Longueur de culot à culot (mm) - A | 1763.8 |
| Longueur de culot à broche Min-Max - B | 1768.5-1770.9 |
| Longueur max. de la lampe (mm) C/L | 1778.0 |
| Diamètre max. de la lampe (mm) - D | 40.5 |
| Poids (kg) | 0.408 |
| | |
| Emballage | |
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288713076 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 177.6 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 4.3 |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm) | 4.1 |
| DUN14 (extérieur) | 15410288713073 |
| unités par emballage extérieur | 25 |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm) | 181.0 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 22.0 |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 21.0 |
| - | |
| Sécurité | |
| Contenu en mercure de la lampe (mg) | 9.00 |
| | |



PureSun - Fluorescent PureSun 160W 3.6% R LONGMOUNT 0071307

Lampe à objectif spécial Oui

Usage prévu Ne convient pas aux applications d'éclairage général

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Non

SCHÉMAS TECHNIQUES

