

## Accessoires Myriad Carré

### Myriad SQ LED Acc. Kometa

### 2056905



#### Caractéristiques de la gamme

- Downlight LED hautes performances avec un excellent confort visuel. LED de forte puissance (1 LED 13W, 15W consommés) : efficacité lumineuse jusqu'à 70 lm/W. Température de couleur : Blanc neutre (4000K) ou Blanc chaud (3000K). Dissipation thermique optimale. Driver LED fourni (version DALI en standard).. Faisceau 25°. Versions IP20 (corps uniquement), IP44 (avec accessoire) ou IP65 (munie d'une bague argent, blanche ou noire) - Disponible avec trois réflecteurs : Argent, Blanc ou Noir. Zéro maintenance- durée de vie : 50.000 heures avec 70% de maintien du flux initial. Large gamme d'accessoires décoratifs en option. Idéal pour éclairer les espaces de circulation, les halls d'accueil, les escaliers et les bureaux.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2056905
Nom du produit	Myriad SQ LED Acc. Kometa
Technologie	Accessoire
Application générale	Hospitality,Office,Retail,Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
Code EAN	5025768569052

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	2056905
Nom du produit	Myriad SQ LED Acc. Kometa
Technologie	Accessoire
Application générale	Hospitality,Office,Retail,Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744

### Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
---	---

### Caractéristiques électriques

Transformateur requis	Yes
-----------------------	-----

### Données physiques

Poids (kg)	0.05
------------	------

### Emballage

Type d'emballage	Mix blister(20% carton, 80% plastique)
Code EAN	5025768569052
Longueur simple de l'emballage (cm)	36.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	28.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	1.5

## Accessoires Myriad Carré

*Myriad SQ LED Acc. Kometa*  
2056905

---

DUN14 (extérieur)	05025768569052
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	36.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	28.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	1.5