

Inset Kit LED IP23

Kit Inset Alu B RLED+ V2 6W 345LM 40° 4000K
3001773



Caractéristiques de la gamme

- Spot encastré LED orientable IP23 ou IP44 - Conforme à la nouvelle norme IP44 EN 60432-1. Durée de vie : 25.000 heures avec la lampe GU10 RefLED+ . Pas d'émission d'UV ni d'IR. Kit Plug&Light, fourni avec lampe LED GU10 (jusqu'à 380lm), vraie équivalence 50W halogène (intensité et flux lumineux utile dans un cône de 90°). Corps en fonte d'aluminium. Finition : Blanc ou Aluminium brossé. Eclairage général ou d'accentuation.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3001773
Nom du produit	Kit Inset Alu B RLED+ V2 6W 345LM 40° 4000K
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271058
Flux lumineux (lm)	450
Flux lumineux (lm)	450
Efficacité système lm/W	76
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	40
Consommation électrique totale (W)	5
Type d'appareillage	électronique
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Couleur du corps	Aluminium brossé
Indice de protection IP	IP23
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971017738
Lampe incluse	0027930

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	3001773
Nom du produit	Kit Inset Alu B RLED+ V2 6W 345LM 40° 4000K
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré de plafond

Inset Kit LED IP23

Kit Inset Alu B RLED+ V2 6W 345LM 40° 4000K

3001773

Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271058

Données optiques

Flux lumineux (lm)	450
Flux lumineux (lm)	450
Efficacité système lm/W	76
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	40
Type de distribution	Direct

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	5
Tension secteur (V)	220-240V~
Type d'appareillage	électronique
Transformateur requis	Yes

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Inclinaison verticale (°)	30
Couleur du corps	Aluminium brossé
Indice de protection IP	IP23
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Plastique
Longueur (mm)	83
Largeur (mm)	83
Hauteur (mm)	85
Poids (kg)	0.21
Profondeur d'encastrement	100

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971017738
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (extérieur)	18711971017735
unités par emballage extérieur	30
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	57.0

Inset Kit LED IP23


Kit Inset Alu B RLED+ V2 6W 345LM 40° 4000K

3001773


Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.0


PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES




Lumiance 3001773

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

 } **LED**

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012 

Inset Kit LED IP23

Kit Inset Alu B RLED+ V2 6W 345LM 40° 4000K
3001773

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

L E D

Lumiance 3001773 874/2012