

Syl-Lighter LED Square - 3000K lamp

Syl-lighter SQ 205 LED 15W 3000K
3031702



Caractéristiques de la gamme

- Downlight LED fonctionnel. Disponible en Blanc chaud (3000K) et Blanc neutre (4000K) . Efficacité lumineuse jusqu'à 84lm/W. Faible hauteur d'encastrement (90mm maxi). Driver déporté fourni (350mA ou 500mA). Zéro maintenance, durée de vie : 50.000 heures.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3031702
Nom du produit	Syl-lighter SQ 205 LED 15W 3000K
Technologie	LED
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Logistics & Industry, Office
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4273648
E-number SE	7462137
Flux lumineux (lm)	1258
Efficacité système lm/W	84
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	90
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	15
Type d'appareillage	électronique
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Cadran blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971317029
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	3031702
Nom du produit	Syl-lighter SQ 205 LED 15W 3000K
Technologie	LED
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Logistics & Industry, Office
Classe ETIM	EC001744

Syl-Lighter LED Square - 3000K lamp

Syl-lighter SQ 205 LED 15W 3000K
3031702

E-number FI	4273648
E-number SE	7462137

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1258
Efficacité système lm/W	84
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	90
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	15
Tension secteur (V)	220-240V~
Type d'appareillage	électronique
Courant (mA)	350
Test au fil incandescent (°C)	960

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Cadran blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	205
Largeur (mm)	205
Hauteur (mm)	68
Poids (kg)	0.85
Profondeur d'encastrement	68

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971317029
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	22.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	8.5
DUN14 (extérieur)	18711971317026
unités par emballage extérieur	12
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	68.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	49.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.5

Syl-Lighter LED Square - 3000K lamp *Syl-lighter SQ 205 LED 15W 3000K* 3031702


Sécurité

Variateurs compatibles


Amont/Aval

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES




Lumiance 3031702

 This luminaire contains built in LED lamps.

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E

} **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

Syl-Lighter LED Square - 3000K lamp *Syl-lighter SQ 205 LED 15W 3000K* 3031702

This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Lumiance 3031702 874/2012

A++
A+
A
~~B~~
~~C~~
~~D~~
~~E~~

LED