

Syl-Lighter LED Square - 4000K lamp

Syl-lighter SQ 205 LED 15W 4000K
3031703



Caractéristiques de la gamme

- Downlight LED fonctionnel. Disponible en Blanc chaud (3000K) et Blanc neutre (4000K) . Efficacité lumineuse jusqu'à 84lm/W. Faible hauteur d'encastrement (90mm maxi). Driver déporté fourni (350mA ou 500mA). Zéro maintenance, durée de vie : 50.000 heures.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3031703
Nom du produit	Syl-lighter SQ 205 LED 15W 4000K
Technologie	LED
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Logistics & Industry, Office
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4273649
E-number SE	7462138
Flux lumineux (lm)	1191
Efficacité système lm/W	79
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	90
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	15
Type d'appareillage	électronique
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Cadran blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971317036
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	3031703
Nom du produit	Syl-lighter SQ 205 LED 15W 4000K
Technologie	LED
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Logistics & Industry, Office
Classe ETIM	EC001744

Syl-Lighter LED Square - 4000K lamp

Syl-lighter SQ 205 LED 15W 4000K
3031703

E-number FI	4273649
E-number SE	7462138

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1191
Efficacité système lm/W	79
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	90
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	15
Tension secteur (V)	220-240V~
Type d'appareillage	électronique
Courant (mA)	350
Test au fil incandescent (°C)	960

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Cadran blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	205
Largeur (mm)	205
Hauteur (mm)	68
Poids (kg)	0.865
Profondeur d'encastrement	68

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971317036
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	22.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	8.5
DUN14 (extérieur)	18711971317033
unités par emballage extérieur	12
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	68.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	34.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.9

Syl-Lighter LED Square - 4000K lamp *Syl-lighter SQ 205 LED 15W 4000K* 3031703


Sécurité

Variateurs compatibles

Amont/Aval

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES



Lumiance 3031703

 This luminaire contains built in LED lamps.

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E

} **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

Syl-Lighter LED Square - 4000K lamp *Syl-lighter SQ 205 LED 15W 4000K* 3031703

This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Lumiance 3031703 874/2012

A++
A+
A
~~B~~
~~C~~
~~D~~
~~E~~

LED