

Expospot Mono

EXPOSPOT 35/70W G12 Mono Arg

3032151



Caractéristiques de la gamme

- Encastré d'accentuation haute performance. A utiliser avec les lampes CMI-T 35/70W et QR-LP111 100W. Orientable jusqu'à 45° dans toutes les directions. Flexibilité d'utilisation grâce à un large choix de modules d'éclairage : mono, duo ou trio - Disponible en trois couleurs : noir, blanc ou argenté. Lampes et appareillages à commander séparément. Idéal pour l'éclairage de magasins et la mise en valeur d'objets.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3032151
Nom du produit	EXPOSPOT 35/70W G12 Mono Arg
Technologie	A décharge
Matériau du corps	Aluminium
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
Type d'appareillage	électronique
Indice de protection IP	IP23
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971321514
Lampes	No

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	3032151
Nom du produit	EXPOSPOT 35/70W G12 Mono Arg
Technologie	A décharge
Matériau du corps	Aluminium
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct

Caractéristiques électriques

Type d'appareillage	électronique
Transformateur requis	Yes

Expospot Mono

EXPOSPOT 35/70W G12 Mono Arg

3032151

Données physiques

Indice de protection IP	IP23
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	175
Largeur (mm)	175
Hauteur (mm)	165
Poids (kg)	0.751

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971321514
Longueur simple de l'emballage (cm)	22.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	18.3
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	19.5
DUN14 (extérieur)	18711971321511
unités par emballage extérieur	12
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	47.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	40.6
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	58.2

SCHÉMAS TECHNIQUES

