

Signo 115

Signo 115 LED 5.5W 3000K 40° Noir

3040015



Caractéristiques de la gamme

- Signo 115 LED RefLED WW 40° BL



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3040015
Nom du produit	Signo 115 LED 5.5W 3000K 40° Noir
Technologie	LED
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	345
Efficacité système lm/W	47
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
Angle de faisceau (°)	36
Consommation électrique totale (W)	5.5
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Couleur du corps	RAL 9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971400158
Lampe incluse	0026363

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	3040015
Nom du produit	Signo 115 LED 5.5W 3000K 40° Noir
Technologie	LED
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW008

Signo 115

Signo 115 LED 5.5W 3000K 40° Noir
3040015

Classe ETIM EC001744

Données optiques

Flux lumineux (lm)	345
Efficacité système lm/W	47
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	36
Type de distribution	Direct

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	5.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Transformateur requis	Yes

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Inclinaison verticale (°)	60
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	RAL 9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Verre
Longueur (mm)	130
Largeur (mm)	130
Hauteur (mm)	115
Poids (kg)	0.456
Profondeur d'encastrement	115

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971400158
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	17.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	10.5
DUN14 (extérieur)	18711971400155
unités par emballage extérieur	18
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	54.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	37.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	33.5

Signo 115

Signo 115 LED 5.5W 3000K 40° Noir

3040015

SCHÉMAS TECHNIQUES

