

InVerto Direct/Indirect

INVERTO Direct/ Indirect 3000K 1-10V Blanc

3080102



Caractéristiques de la gamme

- Luminaire Direct/Indirect 30W, pour applications intérieures ou extérieures grâce à sa construction IP65 robuste - Approuvé au test du brouillard salin: résistant à la corrosion et à la brume maritime (ISO 9227)
- . Disponible en Blanc chaud (3000K) et Blanc neutre (4000K). Faisceau 40° - IRC>80 - SDCM: 3. Possibilité de montage en boucle. Compact grâce à la parfaite intégration du dissipateur thermique, du driver et des autres composants. Existe en 4 coloris "Tendance": Noir brillant, Blanc mat, Argent satiné et Rouille mat (autres coloris sur demande). Longue durée de vie jusqu'à 50.000 heures (L70). Pas d'UV ni d'IR. Diffusion uniforme de la lumière avec un flux lumineux jusqu'à 3233lm. Installation facile et rapide, sans outils: driver LED intégré, câblage à la base avec connecteur rapide - Applications : Hôtels - Restaurants, cafés, bars - Commerces, galeries marchandes - Halls d'accueil, circulations - Espaces de loisir et de sport : .



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3080102
Nom du produit	INVERTO Direct/ Indirect 3000K 1-10V Blanc
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Applique murale
Environnement	Intérieur/extérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4579310
E-number SE	7702961
Flux lumineux (lm)	3130
Efficacité système lm/W	104
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Angle de faisceau (°)	40
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	30
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Dimmable	Oui
Gamme de gradation	5
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Blanc - 9016
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	8711971801023
Lampe incluse	INTEGRATED LED

InVerTo Direct/Indirect

INVERTO Direct/ Indirect 3000K 1-10V Blanc
3080102

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	3080102
Nom du produit	INVERTO Direct/ Indirect 3000K 1-10V Blanc
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Applique murale
Environnement	Intérieur/extérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Température de fonctionnement (°C)	-25 to +25
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4579310
E-number SE	7702961

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3130
Efficacité système lm/W	104
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	40
Type de distribution	Direct/indirect
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	30
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Transformateur requis	Yes
Dimmable	Oui
Gamme de gradation	5
Courant d'appel (A)	45
Durée du courant d'appel (µs)	20
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	80

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	72000
Durée de vie moyenne - L70 B10	72000
Durée de vie moyenne - L80 B50	72000
Durée de vie moyenne - L80 B10	72000
Durée de vie moyenne - L90 B50	43000
Durée de vie moyenne - L90 B10	32000

InVerto Direct/Indirect

INVERTO Direct/ Indirect 3000K 1-10V Blanc

3080102

Durée de vie moyenne (nominale) (h) 50000



Données physiques

Couleur du corps	Blanc - 9016
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Verre
Finition réflecteur	Réflecteur aluminium brillant
Longueur (mm)	162
Largeur (mm)	110
Hauteur (mm)	220
Poids (kg)	2.444

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971801023
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	32.3
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	11.5
DUN14 (extérieur)	08711971801023
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.3
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	11.5

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES

InVerto Direct/Indirect *INVERTO Direct/ Indirect 3000K 1-10V Blanc* 3080102



Lumiance 3080102

 This luminaire is contains built in LED lamps

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012 

InVerto Direct/Indirect

INVERTO Direct/ Indirect 3000K 1-10V Blanc

3080102

This luminaire is contains built in LED lamps

The lamps cannot be changed in the luminaire

Lumiance 3080102 874/2012

A++
A+
A
~~B~~
~~C~~
~~D~~
~~E~~
~~F~~

LED