

Inset Trend 62 Flush

Inset Trend 62 Flush ES50 50W Alu sans lampe

3083560



Caractéristiques de la gamme

- Kit collerette + douille GU10 (lampe non incluse) . .



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3083560
Nom du produit	Inset Trend 62 Flush ES50 50W Alu sans lampe
Technologie	LED/Halogène
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7464260
LOR (%)	Dependent on lamp
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	Dependant on light source
Couleur du corps	Nickel brossé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971835608

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	3083560
Nom du produit	Inset Trend 62 Flush ES50 50W Alu sans lampe
Technologie	LED/Halogène
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7464260

Données optiques

LOR (%)	Dependent on lamp
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct

Inset Trend 62 Flush

Inset Trend 62 Flush ES50 50W Alu sans lampe

3083560

Contrôle de l'éblouissement (UGR) Dependant on light source

Caractéristiques électriques

Transformateur requis Yes

Données physiques

Inclinaison verticale (°)	25
Couleur du corps	Nickel brossé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Dépend d'une source lumineuse
Matériau du diffuseur	Dépend d'une source lumineuse
Finition réflecteur	Dépend d'une source lumineuse
Longueur (mm)	82
Largeur (mm)	82
Hauteur (mm)	85
Poids (kg)	0.104
Profondeur d'encastrement	85

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971835608
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.17
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (extérieur)	18711971835605
unités par emballage extérieur	30
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	24.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	29.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	53.4

SCHÉMAS TECHNIQUES

