

## Câbles Isotera ISOTERA Câble 20m 3099174



### Caractéristiques de la gamme

- Système d'alimentation sans contact pour luminaires LED. Installation évolutive par simple branchement Plug & Play. Permet d'élaborer, de fixer ou de modifier rapidement et facilement différentes combinaisons de luminaires LED. Luminaires proposés avec convertisseur pré-câblé (nous consulter pour tout projet). Rapidité d'installation : ne nécessite aucun perçage ni découpe, et aucun outil. Grande fiabilité : convertisseur de courant Basse tension, en remplacement des drivers LED. Câble orange torsadé HF : pas de risque d'erreur de branchement, pas de polarité à respecter. Réduction des coûts : moins de composants utilisés par rapport aux systèmes de câblage classique. Planification simplifiée des projets grâce à la flexibilité du système. Possibilité d'ajouter des interfaces de pilotage et de variation d'intensité (interrupteurs, détecteurs...).



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3099174
Nom du produit	ISOTERA Câble 20m
Technologie	Contrôles
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
Certifications	00
Classe ETIM	EC000533
Code EAN	8711971991748
Entrée	Bus Isotera

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	3099174
Nom du produit	ISOTERA Câble 20m
Technologie	Contrôles
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
Température de fonctionnement (°C)	-10°C to +40°C
Certifications	00
Classe ETIM	EC000533

### Données physiques

Longueur (mm)	20000
Hauteur (mm)	1.5
Poids (kg)	1.288

### Emballage

Type d'emballage	Without Packaging
Code EAN	8711971991748
Longueur simple de l'emballage (cm)	37.0

## Câbles Isotera ISOTERA Câble 20m 3099174

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	37.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	6.0
DUN14 (extérieur)	08711971991748
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	37.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	37.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	6.0

### Sécurité

Conditions de fonctionnement optimales	-10 - +40
--	-----------

## SCHÉMAS TECHNIQUES

