

STANDARD IP67 Drivers

Driver ST Flex 35W 24V IP67

9014932



Caractéristiques

- Driver à tension constante 35W 24V IP67 pour gamme START Flex et Flex Pro



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Driver ST Flex 35W 24V IP67
Technologie	Accessoire
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC002710
E-number FI	4045146
Garantie	5 ans
Tension (V)	24
Dimmable	Non
Indice de protection IP	IP67
Code EAN	9006210737928

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Driver ST Flex 35W 24V IP67
Technologie	Accessoire
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC002710
E-number FI	4045146
Garantie	5 ans

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	24
Fréquence du secteur (Hz)	50/60
Dimmable	Non
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	8
Max. Luminaires par disjoncteur 13A C	10
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	12
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	15
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	5
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	6

STANDARD IP67 Drivers

Driver *ST Flex 35W 24V IP67*

9014932

Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	8
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	10

Données physiques

Indice de protection IP	IP67
Longueur (mm)	199
Largeur (mm)	42.5
Hauteur nominale du produit (mm)	34
Poids (kg)	0.151

Emballage

Type d'emballage	Without Packaging
Code EAN	9006210737928
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.0
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	42.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	20.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	6.7

SCHÉMAS TECHNIQUES

