

## Accessoires SylSmart

SylSmart PCD 1-300 DALI PHASE Dimmer SSA

9041522



### Caractéristiques

- A coupler au kit capteur déporté (9041523) pour intégrer au réseau SylSmart Connected Building des appareils dimmables par gradation à la phase.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SylSmart PCD 1-300 DALI PHASE Dimmer SSA
Technologie	SylSmart
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux
Classe ETIM	EC000533
Garantie	5 ans
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	9006210652368
Charge max. (A)	1.25

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	SylSmart PCD 1-300 DALI PHASE Dimmer SSA
Technologie	SylSmart
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	0°C - 50°C
Classe ETIM	EC000533
Garantie	5 ans

### Caractéristiques électriques

Actuel (A)	0.004
Tension secteur (V)	220-240V~
Fréquence du secteur (Hz)	50/60

### Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	101.5
Largeur (mm)	51
Hauteur nominale du produit (mm)	29.5
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	101.5
Poids (kg)	0.085

## Accessoires SylSmart

*SylSmart PCD 1-300 DALI PHASE Dimmer SSA*  
9041522

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	9006210652368
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.5
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	28.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.5

### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	0-50
---	------

## SCHÉMAS TECHNIQUES

