


PS 640 mA T KNX

N° de réf.: 9070958

Gestion technique du bâtiment
KNX

Description des fonctions

- Alimentation électrique 640 mA
- Tension auxiliaire 30 V DC
- Alimentation électrique et surveillance de la tension du système KNX
- Touche reset pour une réinitialisation du bus de 20 s
- Résistant au court-circuit permanent



Caractéristiques techniques

PS 640 mA T KNX	
Tension de service KNX	Tension du bus, ≤ 12 mA
Tension d'alimentation	230 – 240 V CA 50 – 60 Hz
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	$\leq 0,8$ W
Largeur	4 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de raccordement	Borne de BUS KNX
Sortie KNX	1 ligne avec bobine de self intégrée

PS 640 mA T KNX	
Tension nominale KNX	30 V DC, ± 2 V, SELV
Courant nominal KNX	640 mA
Courant de court-circuit permanent	max. 1,4 A
Masquage des microcoupures	min. 130 ms
Température ambiante	-5°C ... 45°C
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Indice de protection	IP 20

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/9070958


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

PS 640 mA T KNX

N° de réf.: 9070958

theben

Plans d'encombrement



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/9070958

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

04/06/2023

Page 2 de 2