VARIA 826 S WH KNX

N° de réf.: 8269210



Gestion technique du bâtiment KNX

Description des fonctions

- Écran multifonction avec régulateur de température ambiante
- Paramétrable, pour l'affichage et la commande de diverses fonctions, dont les scénarios d'éclairage ou les systèmes de protection solaire
- Pour la commande et la régulation de divers dispositifs, dont le chauffage, les ventilo-convecteurs, les climatiseurs
- Écran rétroéclairé et horloge programmable intégrée
- Jusqu'à 7 pages d'affichage différentes
- Passage automatique à l'heure d'été/hiver avec réserve de marche
- Commande jusqu'à 8 pièces grâce à des profils de température personnalisés
- Horloge programmable hebdomadaire dotée de 8 canaux avec jusqu'à 3 états différents, par ex. pour la lumière, les volets roulants, le ventilateur etc.
- 3 programmes de chauffage
- Régulation continue ou tout-ou-rien au choix
- Modes de fonctionnement : confort, éco, nuit, hors gel
- Les données météorologiques de la station météorologique Theben peuvent être visualisées.
- Programmation libre via ETS sans « plug-in »
- Montage sur boîtier encastré







Caractéristiques techniques

| | VARIA 826 S WH KNX |
|------------------------|---|
| Tension de service KNX | Tension du bus, ≤15 mA (<10 mA sans bouton lumineux) |
| Tension d'alimentation | 50 Hz |
| Fréquence | 50 Hz |
| Type de montage | Encastré dans le mur |
| Type de raccordement | Borne de BUS KNX |
| Réserve de mémoire | 1,5 Années |
| | |

| | VARIA 826 S WH KNX |
|----------------------|---|
| Affichage | Display mit 132 x 72 Punkten (8 Zeilen mit unterschiedlichen Funktionen) z.B. Überschrift, Schalten, Dimmen, %-Wert, Jalousie/ Rollladen, Heizung/Klima/Lüftung, Zählwert, Temperatur, 2 Byte Wert, 8/16 Bit Zählwert usw.) |
| Éclairage de l'écran | LCD avec rétroéclairage blanc, dimmable |
| Couleur | Façade en verre blanche |
| Température ambiante | 0°C 45°C |

VARIA 826 S WH KNX

N° de réf.: 8269210



Caractéristiques techniques

| | VARIA 826 S WH KNX |
|----------------------|----------------------|
| Indice de protection | IP 20 |
| Classe de protection | II selon EN 60 730-1 |

Plans d'encombrement



