

Contrôle du temps et de la lumière
Horloges programmables analogiques

Description des fonctions

- Horloge de dégivrage analogique avec programme journalier et temporaire pour le dégivrage
- 2 canaux
- Montage mural
- 8 cavaliers enfichables fournis
- Commande temporisée possible du ventilateur
- Cavaliers enfichables
- Synchro. avec le réseau
- Période minimale de commutation : 2 minutes/1 heure
- 2 disques de réglage distincts
- Disque de réglage de 24 heures pour la présélection des heures
- Disque de réglage de 60 minutes pour le réglage de la durée du contact




Caractéristiques techniques

	FRI 77 g
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 Hz
Nombre de canaux	2
Type de montage	Montage mural
Type de raccordement	Bornes à vis
Programme	Programme journalier et de dégivrage
Puissance de commutation à 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A
Puissance de commutation à 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	2,5 A
Période de commutation minimale	2 min, 1 h

	FRI 77 g
Programmable toutes les	1 min, 1 h
Précision de marche à 25 °C	Synchro. avec le réseau
Type de contact	Inverseur
Sortie de commutation	Libre de potentiel, pas pour TBTS
Consommation stand-by	0,9 W
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Température ambiante	-10°C ... 50°C

Schémas de raccordement



Plans d'encombrement

