



Couleur: ■ gris clair

Données électriques

| Données de référence selon CEI/EN             |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Tension de référence (III / 3)                | 800 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) | 8 kV  |
| Courant de référence                          | 25 A  |

Données géométriques

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Largeur               | 29,5 mm / 1.161 inch |
| Hauteur               | 4,1 mm / 0.161 inch  |
| Profondeur            | 19 mm / 0.748 inch   |
| Affectation des ponts | 1-2 3-4 5-6          |

Données du matériau

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque Données du matériau | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |
| Couleur                      | gris clair                                                                             |
| Charge calorifique           | 0,021 MJ                                                                               |
| Poids                        | 2,7 g                                                                                  |

Données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0              | 27-14-11-40   |
| eCl@ss 9.0               | 27-14-11-40   |
| ETIM 9.0                 | EC000489      |
| ETIM 8.0                 | EC000489      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 25 pce(s)     |
| Type d'emballage         | Sacs          |
| Pays d'origine           | DE            |
| GTIN                     | 4055143687454 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990990   |



| Conformité environnementale du produit |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant, No Exemption |

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

| Recherche de conformité                              |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Environmental Product Compliance<br>2002-406/020-000 | <a href="#">↓</a> |

Documentation


| Informations complémentaires |                   |                   | Texte complémentaire |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Technical Section            | pdf<br>2246.92 KB | <a href="#">↓</a> | 2002-406/020-000     | 19.02.2019        |
|                              |                   |                   | xml<br>2.54 KB       | <a href="#">↓</a> |
|                              |                   |                   | 2002-406/020-000     | 27.04.2017        |
|                              |                   |                   | doc<br>23.50 KB      | <a href="#">↓</a> |

Données CAD/CAE

| Données CAD                      |                   | Données CAE                           |                   |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 2D/3D Models<br>2002-406/020-000 | <a href="#">↓</a> | EPLAN Data Portal<br>2002-406/020-000 | <a href="#">↓</a> |
|                                  |                   | WSCAD Universe<br>2002-406/020-000    | <a href="#">↓</a> |
|                                  |                   | ZUKEN Portal<br>2002-406/020-000      | <a href="#">↓</a> |
|                                  |                   |                                       |                   |

Indications de manipulation

Pontage



Ce pontage est conçu pour la réalisation d'un couplage en triangle et s'utilise sur les borniers de moteurs équipés de bornes sur rail TOPJOB®S.