



Couleur: ■ jaune

Données de raccordement	
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Données géométriques	
Largeur	12 mm / 0.472 inch
Profondeur	74,3 mm / 2.925 inch

Données mécaniques	
Niveau de câblage enfichable	enfichable

Données du matériau	
Couleur	jaune
Charge calorifique	0,204 MJ
Poids	11,2 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	0 ... +55 °C
Température ambiante (stockage)	-25 ... +85 °C
Indice de protection	IP20

Données commerciales	
Product Group	15 (Système E/S)
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4045454372064
Numéro du tarif douanier	85366990990



Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 753-120	↓

Documentation				
Texte complémentaire				
753-120	19.02.2019	xml	3.01 KB	↓
753-120	09.01.2019	docx	13.46 KB	↓

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 753-120	EPLAN Data Portal 753-120
↓	↓
	WSCAD Universe 753-120
	↓