



Couleur: ■ orange

Données géométriques	
Largeur	1 mm / 0.039 inch
Hauteur	95,7 mm / 3.768 inch
Profondeur	30,4 mm / 1.197 inch

Données mécaniques	
Type de montage	encliquetable

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	orange
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,094 MJ
Poids	3,1 g

Conditions d'environnement			
Test d'environnement (conditions environnementales)		Test d'environnement (conditions environnementales)	
Spécification de test	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06	Accélération	0,101g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes) 0,572g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes) 5g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes)
Applications ferroviaire		Durée de test par axe	10 min. 5 h
Véhicules		Directions de test	Axes X, Y et Z Axes X, Y et Z Axes X, Y et Z
Matériel électronique		Surveillance des défauts de contact/interruptions de contact	réussi
Exécution de test	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04	Mesure de la chute de tension avant et après chaque axe	réussi
Applications ferroviaires - Matériels d'exploitation de véhicules ferroviaires - Tests pour vibrations et chocs		Test de durée de vie simulé grâce à des niveaux accrus d'oscillations sous forme de bruit	Test réussi selon le point 9 de la norme.
Spectre/site de montage	Test de durée de vie catégorie 1, classe A/B		
Test de fonctionnement avec oscillations sous forme de bruit	Test réussi selon le point 8 de la norme.		
Fréquence	f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz		



Test d'environnement (conditions environnementales)	
Champ d'application élargi : surveillance des défauts de contact/interruptions de contact	réussi réussi
Champ d'application élargi : mesure de la chute de tension avant et après chaque axe	réussi réussi
Essai de choc	Test réussi selon le point 10 de la norme
Forme du choc	Demi-sinusoïdal
Durée du choc	30 ms
Nombre de chocs de l'axe	3 pos. et 3 neg.
Résistance aux vibrations et aux chocs sur les équipements des véhicules ferroviaires	réussi

Données commerciales	
Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 9.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966275568
Numéro du tarif douanier	85389099990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Déclarations de conformité et de fabricant



Homologation	Norme	Nom du certificat
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 2006-1692	



Documentation				
Informations complémentaires			Texte complémentaire	
Technical Section	pdf 2246.92 KB		2006-1692	19.02.2019xml 2.51 KB
			2006-1692	28.04.2017doc 23.50 KB

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 2006-1692	EPLAN Data Portal 2006-1692
	WSCAD Universe 2006-1692
	ZUKEN Portal 2006-1692