


Fiche technique | Référence: 832-1103/320-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²;
Pas 10,16 mm; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Cliquet de verrouillage
central; Contacts argentés; 16,00 mm²; gris clair



<https://www.wago.com/832-1103/320-000>



Couleur: ■ gris clair



$L = \text{nombre de pôles} \times \text{pas} + 1,3 \text{ mm}$





Connecteur femelle série 832 pas de 10.16 mm

Le connecteur femelle portant le numéro d'article 832-1103/320-000, assure une installation électrique sans faille. Optez pour une sécurité infaillible lors de la conception de votre appareil : nos connecteurs pour circuits imprimés vous font profiter de possibilités d'utilisation polyvalentes. Le courant et la tension nominaux sont des critères essentiels dans le choix de connecteurs pour circuits imprimés : ils fournissent des informations sur les domaines d'application possibles et les utilisations prévues. Pour ce produit, la tension nominale est de 1000 V et le courant nominal de 76 A – ce qui le rend aussi adapté aux dispositifs friands en énergie. Une longueur de dénudage de 18 à 20 mm est nécessaire pour la connexion du conducteur de ce connecteur femelle. Ce produit se base sur la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est parfait. Grâce à l'avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ou fins avec embout d'extrémité se laissent brancher sans outil. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 31,78 x 29,1 x 49,8 mm. Selon le type de câble, ce connecteur femelle convient aux sections de conducteur allant de 0.75 mm² à 16 mm². Les contacts sont constitués en cuivre électrolytique (Cu), le crochet de fixation est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi) et le boîtier gris clair en Polybutylène téréphtalate (PBT) garantit l'isolation. De l'Argent a été utilisé dans la surface des contacts. Un levier permet d'actionner ce connecteur femelle.

Remarques	
Remarque de sécurité 1	Le MCS – <i>MULTI CONNECTION SYSTEM</i> – est selon DIN EN 61984 un connecteur sans capacité de coupure. Conformément aux prescriptions d'utilisation, il faut éviter la connexion/déconnexion des connecteurs sous tension ou en charge. Dans la direction du flux d'énergie dans le câblage du circuit, les connecteurs doivent être appliqués de sorte que les connecteurs mâles dans l'état non enfiché, pouvant être touchés, ne soient pas sous tension.
Variantes pour Ex i :	autres nombres de pôles D'autres variantes peuvent être demandées au service commercial de WAGO ou, si nécessaire, configurées sur https://configurator.wago.com .



Données électriques

Données de référence selon CEI/EN	
Données de référence selon	IEC/EN 60664-1
Tension de référence (III / 3)	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	8 kV
Tension de référence (III / 2)	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2)	8 kV
Tension de référence (II / 2)	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	8 kV
Courant de référence	76 A
Légende Données de référence	(III / 2) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 2

Données de référence selon UL	
Données d'approbation selon	UL 1059
Tension de référence UL (Use Group B)	600 V
Courant de référence UL (Use Group B)	66 A
Tension de référence UL (Use Group C)	600 V
Courant de référence UL (Use Group C)	66 A

Données de référence selon UL 1977	
Tension de référence UL 1977	600 V
Courant de référence UL 1977	85 A

Données de référence selon CSA	
Données d'approbation selon	CSA
Tension de référence CSA (Use Group B)	600 V
Courant de référence CSA (Use Group B)	66 A
Tension de référence CSA (Use Group C)	600 V
Courant de référence CSA (Use Group C)	66 A

Données de raccordement

Points de serrage	3
Nombre total des potentiels	3
Nombre de types de connexion	1
nombre des niveaux	1

Connexion 1	
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Levier
Conducteur rigide	0,75 ... 16 mm² / 18 ... 4 AWG
Conducteur souple	0,75 ... 25 mm² / 18 ... 4 AWG
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé	0,75 ... 16 mm²
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité sans isolation plastique	0,75 ... 16 mm²
Longueur de dénudage	18 ... 20 mm / 0.71 ... 0.79 inch
Nombre de pôles	3
Axe du conducteur vers la prise	0°

Données géométriques	
Pas	10,16 mm / 0.4 inch
Largeur	31,78 mm / 1.251 inch
Hauteur	29,1 mm / 1.146 inch
Profondeur	49,8 mm / 1.961 inch



Données mécaniques	
codage variable	Oui
Protection contre une éventuelle torsion	Oui

Connexion	
Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteur femelle
Type de connexion de connecteur	pour conducteur
Protection contre l'inversion	Oui
Verrouillage de la connexion par enfichage	Cliquet de verrouillage frontal

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris clair
Matière isolante Boîtier principal	Polybutylènetéréphtalate (PBT)
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matière Ressort auxiliaire pour connecteur femelle	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (E _{cu})
Surface du contact	Argent
Charge calorifique	0,788 MJ
Couleur de l'élément de manipulation	orange
Poids	43,2 g

Conditions d'environnement	
Plage de températures limites	-60 ... +120 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 8.0	EC001284
Unité d'emb. (SUE)	45 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966271294
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats	
Homologations générales	



Homologation	Norme	Nom du certificat
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-87399
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	UL-US- L45172-6187180-82608102-1

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 832-1103/320-000

Documentation

Informations complémentaires
Technical Section
03.04.2019
pdf 2027.26 KB

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 832-1103/320-000

1 Produits correspondants

1.1 Produit complémentaire

1.1.1 Connecteur mâle



Réf.: 832-1203
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Le-
vier; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pas
10,16 mm; 3 pôles; 100% protégé contre
l'inversion; Contacts argentés; 16,00 mm²;
gris clair



Réf.: 832-3623
Connecteur mâle THT; Broche à souder
1,2 x 1,2 mm; Coudé; 100% protégé con-
tre l'inversion; Contacts argentés; Pas
10,16 mm; 3 pôles; gris clair



Réf.: 832-3643
Connecteur mâle THT; Broche à souder
1,2 x 1,2 mm; Coudé; 100% protégé con-
tre l'inversion; Contacts argentés; Pas
10,16 mm; 3 pôles; gris clair



Réf.: 832-3603
Connecteur mâle THT; Broche à souder
1,2 x 1,2 mm; Droit; 100% protégé contre
l'inversion; Contacts argentés; Pas 10,16
mm; 3 pôles; gris clair

1.2 Accessoires en option

1.2.1 Adaptateur de montage

1.2.1.1 Matériel de montage



Réf.: 832-1038
Adaptateur de montage; pour TS 35/pour
montage en surface; 3 pièces; Pas 10,16
mm; gris clair



Réf.: 832-1032
Adaptateur de montage; pour TS 35/pour
montage en surface; en deux pièces; Pas
10,16 mm; gris clair

1.2.2 Codage

1.2.2.1 Codage

**Réf.: 832-500**

Support de détrompeurs pour codage;
orange

1.2.3 Décharge de traction

1.2.3.1 Plaque de décharge de traction

**Réf.: 832-533**

Plaque de décharge de traction; pour
connecteurs femelles et mâles; Largeur
30,4 mm; d'une pièce; Pas 10,16 mm; 3
pôles; gris clair

**Réf.: 832-543**

Verrouil. central avec déch. de traction;
pour connecteurs femelles et mâles; Lar-
geur 30,4 mm; en deux pièces; Pas 10,16
mm; 3 pôles; orange

1.2.5 Verrouillage

1.2.5.1 Plaque de décharge de traction

**Réf.: 832-542**

Verrouil. central avec déch. de traction;
pour connecteurs femelles et mâles; Lar-
geur 20,2 mm; en deux pièces; Pas 10,16
mm; 2 pôles; orange

1.2.5.2 Verrouillage

**Réf.: 832-523**


Verrouillage central; pour connecteurs fe-
melles; pour nombre de pôles impair;
d'une pièce; orange

**Réf.: 832-522**

Verrouillage central; pour connecteurs fe-
melles; pour nombre de pôles pair; d'une
pièce; orange


Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Connecter les conducteurs à fil souple et
libérer tous les conducteurs avec le levier.

Raccorder le conducteur



Insertion directe pour raccorder les conducteurs rigides.